

Produktblad

Kodlås - PROFIL100EINT

Produktbeskrivning

Smalprofilskodlås tillverkat i rostfritt stål för styrning av två dörrar. Kodlåset är ett utanpåliggande och kompakt montage. Elektronik är inkapslad för att öka vandalskyddet och skydda elektroniken mot vatten, vilket gör att kodlåset kan monteras utomhus, utan väderskydd.

Bakgrundsbelysta knappar med justerbar belysningstid. Kodlåset klarar upp till 100 st valfria fyr- eller femsiffriga användarkoder. Kodlåset har två reläutgångar samt ingång för extern tryckknapp. Kodlåset har två stycken LED en röd och en grön som kan kopplas till ett larmsystem för att indikera om larmet är till eller fränkopplat.



Funktioner

- Vandalsäkert kodlås med snygg design
- Bakgrundsbelysta knappar
- Två reläutgångar (2 NO/NC)
- Kompakt montage för enklare installation
- Klarar upp till 100 koder



IP64



-25°C till +70°C



IK10



RoHS

Teknisk information

Material: Rostfritt stål
Installation: Kompakt montage
Montering: Utanpåliggande
Bakgrundsbelysning: Ja
Ljudindikering: Ja
Antal koder: Klarar upp till 100 koder
Kodlängd: 4, 5 eller 6 siffror
Utgångar: Två reläutgångar (2 NO/NC)
Max belastning: 6A/250V~
Funktioner: Puls, växlande eller tid (1-99 sek.)
Programmering via app: Nej
Dimensioner (L x B x H): 165 x 43 x 27mm
Spänningsmatning: 12-24Vac eller 12-48Vdc
Strömförbrukning: 25 till 80mA
Inbyggt EEPROM-minne: Ja
Kapslingsklass: IP64
Temperaturområde: -25°C till +70°C
Miljötestad: Saltspray
Vibrationssäkrad: Nej
Slagtålighet: IK10

